

Electrodos

- Suelda electrodos de espesor máximo 1/8.
- Electrodos comunes y especiales, incluyendo el E7018.

Aplicación

- Estructura ligera, armado de piezas, reparaciones ligeras, carpintería metálica, hasta 8mm de espesor.

Conexión

- Compatible con generadores eléctricos:
 - 8.8KVA conectada a 220VAC.
 - 4.1KVA conectada a 110VAC (al 100% del ciclo de trabajo).



Incluye

- ✓ Pinza de masa de 2 metros
- ✓ Porta electrodo de 3 metros
- ✓ Adaptador 110/220VAC



Características

MMA/TIG
INVERTER MONOFÁSICO 220A

MMA	HOT START	Electrodos Aluminio Inox E6013 E7018 E6010	DISPLAY	CICLO DE TRABAJO 220VAC 220A-50% 152A-100% 110VAC 200A-50% 100A-100%	VENTILACIÓN FORZADA	CONTROL ELECTRÓNICO	TIG	TIG LIFT	GENERADOR 8.8KVA 220V	GENERADOR 4.1KVA 110V	CONECTOR 35-50	PANEL CONVENCIONAL	110V 1PH 220V 1PH
------------	------------------	--	----------------	---	----------------------------	----------------------------	------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------------