

TEACHY 180

HOME ARC WELDING

Electrodos

- Suelda electrodos de espesor máximo 1/8.
- Electrodos comunes y especiales, excluyendo el E7018.

Aplicación

- Cerrajería, carpintería metálica y trabajo doméstico hasta 4mm de espesor de material.

Conexión

- Compatible con generadores eléctricos:
 - 5.7KVA conectada a 220VAC.
 - 3.0KVA conectada a 110VAC (al 100% del ciclo de trabajo)
- Conexión 110VAC y 220VAC



Incluye

- ✓ Pinza de masa de 2 metros
- ✓ Porta electrodo de 3 metros
- ✓ Adaptador 110/220VAC



MMA 180A
INVERTER MONOFÁSICO

Características

MMA	HOT START 	CONECTOR 10-25	GENERADOR 5.7KVA 220V	110V 1PH 220V 1PH 	Electrodos Aluminio Inox E6011 E6013 E6010	VENTILACIÓN FORZADA 	CONTROL ELECTRÓNICO 	DISPLAY 	CICLO DE TRABAJO 220VAC 180A-30% 110A-100% 110VAC 120A-30% 75A-100%	PANEL CONVENCIONAL 100	GENERADOR 3.0KVA 110V
------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------	--------------------	--	--------------------------------------	-------------------------------------